Rol	lo	Beste	llung
KOI	10	Reste	llung

Bestellungen@maron-ag.ch

	-			
	s	ŲΝ		
s	H/A	ĎC	Γ	ď
▔	⇁	7	7	7

			W fluctiv resinion
Firma	Telefon Nummer	Kundenname	
Datum		Vor-und Nachname	
VK Name		Strasse	Unterschrift Verkäufer und Datum
PLZ / Ort		Tel / Email	
Ausfüllen Nur ankreuzen		PLZ / Ort	Unterschrift Kunde

								F	Rollo Fert	igmass*	Stoff	Р	rofilfarb	9	Bedienla	inge / Kett	enfarbe			В	edienu	ıngss	eiten				Dachfenster		Montage			
Pos.	Menge	2000	p 2200	p 2400	p 2450	p 4200	p 5600		eite cm	Höhe cm	Farb Nummer	Achtung Typ 2400	Edelstahl / 2450 mit	nur bei Aufpreis	Rollohöh	gabe wird ca e als Kettenz Mettallkette	ugmass	Ty 20		Тур 220	0 Z	Гур 400	Ту _ј 245	p 50	Тур 4200	Pendel- sicherung	Typ 5600 Bitte Fenstertyp Serie angeben	Wand	Decke	Klemm- träger	Sonder-zubehör Code Nr. angeben	empf. Gesamt Detail VK- Preis je Rollo
		TYP	Тур	Тур	Тур	Тур	Тур	•				weiss	silber	Edelst.	weiss	silbergrau	Metall	L	R	L	R L	R	L	RΙ	_ R		(Bspl. Velux C01)					
																			1					1								
																					-			-								

* Fertigbreite = äussere Rollobreite inkl. Träger



Für eine kindersichere Rollo Montage mit Schnur- und Kettenzuggetrieben ist ein Mindestabstand von 150cm (Boden bis untere Länge der Bedienelemente) zu beachten. Bei Nicht-Einhaltung der empf. Abstände ist die Kindersicherheit nicht gewährleistet.

nerkungen /Skizzen / Besonderes			